

HLINÍKOVÉ OKNÁ & DVERE ALUPROF MB-79N SI

FENESTRA SK[®] uvádza na trh revolučnú sériu hliníkových okien a dverí ALUPROF MB-79N SI. Tento inovatívny rad prináša moderný dizajn a excelentnú energetickú efektívnosť, čím zaručuje vynikajúcu kvalitu a spoľahlivosť pre každý projekt. Zažite kombináciu štýlu a výkonnosti, ktorá posúva vaše prostredie na novú úroveň.

“
ELEGANCIA A TECHNOLOGIA
V DOKONALEJ HARMÓNII PRE
PRVOTRIEDNU KVALITU A
POHODLIE S NOVINKOU
ALUPROF MB-79N SI
”

Špičková technológia a elegantný dizajn v dokonalom spojení

Naša najnovšia séria okien a dverí Aluprof MB-79N SI kombinuje inovatívnu technológiu a moderný dizajn, čím poskytuje nekompromisnú kvalitu, vynimočnú energetickú efektívnosť a vynikajúcu estetiku pre každý interiér a exteriér.

Okná a dvere **Aluprof MB-79N SI** vyrobené vo **FENESTRE Sk**[®] sú výsledkom najmodernejšej výroby na pokročilých automatizovaných robotických zariadeniach, ktoré zabezpečujú maximálnu presnosť a kvalitu. Tento najnovší rad kombinuje eleganciu, bezpečnosť a dlhodobú trvácnosť. Vďaka minimálnej stavebnej hĺbke systému sa dosahuje vynikajúca tesnosť a energetická efektívnosť, porovnateľná s vyššími radmi. Inovatívne

izolačné materiály zabezpečujú špičkovú tepelnú a zvukovú izoláciu až do hodnoty 46 dB a dokáže splniť najprísnejšie bezpečnostné normy (až RC3). Široká škála farebných úprav a estetických variantov umožňuje prispôsobiť vzhľad okien a dverí každému interiéru a exteriéru. Investujte do riešenia, ktoré spája modernú technológiu s prvotriednym výrobným spracovaním a poskytuje vynikajúci pomer ceny a výkonu.

PREČO okná & dvere ALUPROF MB-79N SI?

- **Univerzálnosť:** Vhodné pre rodinné domy, menšie objekty, aj hliníkové fasády.
- **Inovácia:** Tepelné vložky s novým tvarom a tesnením v zóne izolácie profilov.
- **Výborná izolácia:** Tepelná izolácia U_w od 0,8 $W/(m^2K)$ a vynikajúce tlmenie zvuku.
- **Úzke profily:** Výborná kinematika pre otváracie okná a dvere.
- **Estetika:** Široký výber povrchových úprav, farieb a skrytých závesov.
- **Bezpečnosť:** Dostupnosť dverí v triedach odolnosti RC1-RC3.
- **Komfort:** Hliníkový prah s prerušeným tepelným mostom a moderné kovanie.



CHARAKTERISTIKA

HODNOTY/INFORMÁCIE

Systém	ALUPROF MB-79N SI - okno	ALUPROF MB-79N SI - dvere
Počet komôr	rám 3, krídlo 3	rám 3, krídlo 3
Hĺbka rámu	70 mm	70 mm
Hĺbka krídla	79 mm	70 mm
Počet tesnení	2	2
Súčiniteľ prechodu tepla	$U_w = 0,80 W/m^2 \cdot K^*$	$U_d = 1,1 W/m^2 \cdot K^*$
Zvuková izolácia	46 dB	46 dB
Vodotesnosť	Trieda E2850	Trieda E900
Odolnosť proti zaťaženiu vetrom	Trieda C5/B5	Trieda C5/B5
Prievzdušnosť	Trieda 4	Trieda 4
Sklo pre okná (štandard)	Climatop XN 4-16-4-16-4 $U_g=0,6$	Climatop XN 4-16-4-16-4 $U_g=0,6$
Krídlo s mikroventiláciou	na požiadanie	x
Prah	x	AL znížený s prerušeným tep. mostom
Cilindrická vložka	x	podľa výberu
Kovanie	celoobvodové skryté kovanie	trojbodové uzatváranie**
Trieda odolnosti RC	Do RC3	Do RC3
Farebné prevedenie	farby podľa výberu <i>* Podľa typu skla a typu dištančného rámička.</i>	farby podľa výberu <i>** Zámky sú dostupné v niekoľkých bezpečnostných triedach.</i>

OKNO
ALUPROF MB-79N SI

DVERE
ALUPROF MB-79N SI

